

 **N2** MOBİL



**N375** NESNE  
TAKIP  
CİHAZI



LOJİSTİK TAKİP SİSTEMİ



FİLO TAKİP SİSTEMİ



ARAÇ TAKİP SİSTEMİ

*takipteyiz*

Gelişmiş özellikler, sağlam yapı ve endüstri lideri pil ömrü, N375'i GPS araç takibinde en son teknoloji haline getiriyor. N375, GPS ve LBS konumlandırmayı kullanarak ayrıntılı raporlar verir ve bir aracın tam olarak nerede olduğunu, nereye gittiğini ve ne kadar hızlı gittiğini size söyler. Cihaz, 10000mAh pil ve IPX5 su geçirmezlik özellikleri sayesinde performansını en üst düzeye çıkarırken, sizlere bireysel ve filo araçlarınız konusunda tam kontrol sağlar. Güçlü mıknatıs, kurulumu kolaylaştırırken dahili mikrofon ses izlemeyi mümkün kılar.



**GPS + LBS + WIFI KONUMLANDIRMA**

Konumun gerçek zamanlı veya periyodik olarak tespit edilmesine imkan tanır.



**SES İZLEME**

Kısa mesaj göndererek çevrenizde konuşulanları dinleyin.



**IPX5 SU GEÇİRMEZLİK**

Zorlu ortam şartlarında istikrarlı çalışabilmesi için suya dayanıklı kasası vardır.



**10.000 mAh PİL**

Pil durumunu gösterir LED gösterge



**AKILLI GÜÇ YÖNETİMİ**

Cihaz kullanılmıyorken verimsiz güç tüketimini azaltır.



**GÜÇLÜ MIKNATIS**

Güçlü mıknatıslı kapağı sayesinde araçlara ve nesnelere kolayca monte edilir.



**DIŞ MÜDAHALE UYARISI**

Cihaz söküldüğünde hemen bildirilirsiniz.



**KAPAK SÖKÜLME ALARMI**

SIM değişirse veya cihaz yasa dışı bir şekilde açılırsa / kapatılırsa alarmlar tetiklenir.

### GSM ÖZELLİKLERİ

GSM frekansı	850/900/1800/1900MHz
Alış hassasiyeti	Class II RBER2% (-102dBm)
GPRS	Class 12, TCP/IP
Hafıza	32+32Mb
Faz hatası	RMSPE<5,PPE<20
Azami çıkış	GSM850/GSM900: 33±3dBm GSM1800/GSM1900: 30±3Bm
Maksimum frekans hatası	±0.1ppm

### GPS ÖZELLİKLERİ

GPS chipset	High sensitivity GPS chip
Frekans	GPS L1, 1575.42MHz
GPS kanalı	66
Konum doğruluğu	<10 meters
Takip hassasiyeti	-165dBm
Edinim hassasiyeti	-148dBm
İlk düzeltme zamanı (Açık hava)	Avg. hot start≤1sec Avg. cold start≤32sec

### FONKSİYON & PAKET

Anahtar	1 adet düleme algılama için 1 adet demontaj tespiti için 1 adet güç kontrolü için
LED gösterge	Kırmızı: çalışma durumu; Yeşil(4); Pil
Çalışma voltajı / akımı	3.7V/60mA
Çalışma sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
GSM/GPS anteni	Dahili 4 bantlı GSM anteni, GPS çift modlu anten
Şarj cihazı	5 VDC / 2A
Şarj süresi	8 saat
Takip modu	30 gün (günlük 2 saatlik sürüş halinde)
Pil	10000mAh / 3.7V endüstri sınıfı lityum polimer pil
Cihaz ebatları	108.0mm × 61.0mm × 30.0mm
Cihaz ağırlığı	285g